

VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017600

2N Access Unit 2.0 RFID - 125kHz, secured 13.56MHz, NFC, PICard compatible

Artikelnummer: 9160344-S

**€923,00**

Incl. 21% BTW

Dankzij onze eigen RFID-chip leest de 2N Access Unit 2.0 RFID bijna alle kaarten op de markt. Snel, betrouwbaar en op beide frequenties – 125 kHz en 13,56 MHz.

Dankzij onze eigen RFID-chip leest de 2N Access Unit 2.0 RFID bijna alle kaarten op de markt. Snel, betrouwbaar en op beide frequenties – 125 kHz en 13,56 MHz. Dit is handig als je geen geld wilt uitgeven aan kaarten. Geef gebruikers de optie om een van de kaarten te gebruiken die ze al in hun portemonnee hebben. De installatie duurt maar een paar minuten, je hoeft alleen maar een ethernetkabel aan te sluiten.

Specificaties**Ondersteunde RFID-kaarten 125 kHz**

- EM4x02
- NXP HiTag2

Ondersteunde RFID-kaarten 13,56 MHz

- ISO14443A (alleen MIFARE Classic, MIFARE Plus, MIFARE Mini, MIFARE Ultralight, MIFARE DESFire CSN)
- PicoPass (HID iClass CSN, Picopass)
- FeliCa (Standaard, Lite)
- ST SR (SR, SRI, SRIX)
- My2N
- PIC-kaart 2N
- SEOS-compatibel

[DOCUMENTATIE](#)