

VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017600

2N® IP Verso – Touch keypad & RFID 125kHz, Seos® Compatible 13.56MHz PICard compatible, NFC

Artikelnummer: 91550946-S

**€786,00**

Incl. 21% BTW

De module die een RFID-lezer combineert met een capacitief aanraaktoetsenbord voor 2N IP Verso en 2N LTE Verso intercoms. Deze compacte module gebruik...

De module die een RFID-lezer combineert met een capacitief aanraaktoetsenbord voor 2N IP Verso en 2N LTE Verso intercoms. Deze compacte module gebruikt een RFID-lezer met meerdere frequenties die een geleidelijke ingebruikname van nieuwe slimme 13,56MHz-kaarten mogelijk maakt, terwijl de onveilige 125 kHz-kaarten gedurende de nodige tijd kunnen worden gebruikt. Het tiptoetsenbord wordt gebruikt voor toegangscontrole tot het gebouw via PIN-code en voor het oproepen van individuele gebruikers.

Specificaties

- NFC
 - alleen voor 2N My2N voor Android, een gelicentieerde functie.
- De module bevat twee busconnectoren voor de 2N Access Unit 2.0-bus.
- Deze twee connectoren zijn volledig uitwisselbaar en kunnen worden gebruikt als ingangen van de hoofdunit of als uitgangen naar andere modules.
- Als deze module de laatste op de bus is, blijft een van de connectoren onaangesloten.
*Het modulepakket bevat een 220 mm lange verbindingskabel.

Ondersteunde RFID-kaarten 125 kHz

- EM4x02
- NXP HiTag2

Ondersteunde RFID-kaarten 13,56 MHz

- ISO14443A (alleen MIFARE Classic, MIFARE Plus, MIFARE Mini, MIFARE Ultralight, MIFARE DESFire CSN)
- PicoPass (HID iClass CSN, Picopass)
- FeliCa (Standaard, Lite)
- ST SR (SR, SRI, SRIX)

- My2N
- 2N PICard
- SEOS

Inhoud van het pakket

- 2N Toegangseenheid 2.0
- Eigendomsbewijs
- Snelstarthandleiding
- Inbussleutel

[PDF DATASHEET](#)