


VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017600

48P GE POE++ SMART SWTH W/10G SFP+ (GS752TXUP)

Artikelnummer: GS752TXUP-300EUS

**€1.859,00**

Incl. 21% BTW

De Gigabit Ethernet-switches met 4 SFP+-poorten voegen zich bij de NETGEAR Smart-switches met Cloud-familie en bieden volledige ondersteuning voor 24 ...

De Gigabit Ethernet-switches met 4 SFP+-poorten voegen zich bij de NETGEAR Smart-switches met Cloud-familie en bieden volledige ondersteuning voor 24 en 48 PoE+- en PoE++-poorten voor organisaties die PoE-apparaten met hoge dichtheid implementeren en een krachtige interconnectie tussen toegang en aggregatie nodig hebben. Organisaties die infrastructuur voor de lange termijn aanschaffen en toekomstbestendig willen zijn voor het onvoorspelbare, kunnen nu kiezen voor een switch met een PoE-vermogensbudget van 190 W en 420 W over 24 poorten, of 380 W en 640 W over 48 poorten, wat meer ruimte biedt.

Temperatuur- en belastingsgebaseerde ventilatorsnelheidsregeling combineert nauwkeurige monitoring met minimale systeemgeluidsruijs: de 24-poortsmodellen ondersteunen een stille rackmontage met een maximum van 30,5 dBA, zelfs bij volledig PoE-vermogen met verkeer op alle poorten en een omgevingstemperatuur van 25 °C (77 °F). Volgens dezelfde metingen hebben de 52-poortsmodellen een geluidsniveau van maximaal 37,3 dBA.

Specificaties

- 48-poorts Gigabit Ethernet Ultra60 PoE++ Smart Switch met 4 10G SFP+-poorten
- 48× 10/100 Mbps-poorten
- 4× 10G SFP+-poorten
- 32X PoE+-poorten (802.3at)
- 16X Aantal PoE++-poorten (802.3bt)
- Totaal PoE-stroombudget 640W
- Max. aantal MAC-vermeldingen 16K

- Buffergrootte 1,5 MB
- VLAN (aantal ondersteund) 512
- VLAN-routering
- Dynamische VLAN-toewijzing
- MLD-snooping
- Statische routing

Inhoud van de verpakking

- NETGEAR GS752TXUP met Insight Cloud Management
- DC-voedingskabel
- Rackmontagekit
- Installatiehandleiding

[PDF DATASHEET](#)