

VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017600

5330E IP PHONE

Artikelnummer: 50006476

**€593,00**

Incl. 21% BTW

De MiVoice 5330e IP-telefoon is een telefoon met alle functies, een groot grafisch display, geïntegreerde gigabit-ondersteuning en 24 zelflabelende to...

De MiVoice 5330e IP-telefoon is een telefoon met alle functies, een groot grafisch display, geïntegreerde gigabit-ondersteuning en 24 zelflabelende toetsen die kunnen worden geprogrammeerd als snelkiestoetsen, lijntoetsen of functietoetsen. Twaalf vaste functietoetsen bieden handige one-touch toegang tot veelgebruikte telefoniefuncties, navigatietoetsen en menu's en aanpasbare gebruikersinstellingen. De MiVoice 5330e IP-telefoon heeft ook drie contextuele softtoetsen om gebruikers te helpen eenvoudig te navigeren door telefonie-functies.

Specificaties

- Groot verlicht grafisch display (160 × 320) met automatische dimmer
- 24 programmeerbare, multifunctionele toetsen met zelflabeling, verdeeld over 3 pagina's van elk 8 toetsen
- Breedband audio-ondersteuning – wordt standaard geleverd met een breedband handset (7Kz)
- Ondersteuning voor randapparatuur en modules: Lijninterfacemodule, IP-conferentie-eenheid, draadloze (DECT) accessoires, draadloze LAN-standaard, Gigabit Ethernet-standaard
- 12 vaste functietoetsen: Wachtstand, Instellingen, Bericht, Luidspreker, Dempen, Doorverbinden / Conferentie, Nummerherhaling, Annuleren, Volume/Ringelen/Contrast omhoog & omlaag, Vorige pagina, Volgende pagina
- 3 contextgevoelige softkeys voor intuïtieve toegang tot functies
- Browsergebaseerde Desktop Tool voor eenvoudige gebruikersprogrammering en toetslabeling
- Ondersteunt Mitel Unified Communicator® (UC) Express en 5300 Intelligent Directory-toepassingen.
- Telefoon met twee modi: ondersteuning voor SIP- en MiNET-protocollen
- Handsfree speakerphone (full duplex)
- Dubbele geïntegreerde Gigabit Ethernet-poorten (LAN en PC)

Mitel 5330e compatibiliteit:

- Mitel Communications Director (MCD) versie 5.0 SP2 of later
- Mitel 5000 Communications Platform (CP) versie 5.1 of later
- Mitel SX-200 IP Communications Platform (ICP) versie 5.0 of later

- Mitel Border Gateway (Teleworker Solution) Release 7.1 of later
- Mitel SIP-software versie 8.0 of later
- Mitel HTML Toolkit versie 2.1 of later

Ondersteunt 802.3af PoE. Als lokale voeding vereist is, moeten de Ethernet/AC-stroomadapter en een van de netsnoeren afzonderlijk worden aangeschaft:

- 51015131 48VDC Ethernet P/S Universeel, 100-240V 50-60 Hz