VoIP en Mobiel
Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017600

AXIS A9910 I/O Relay Expansion Module

Artikelnummer: 1120304

€406,00

Incl. 21% BTW

AXIS A9910 is een I/O- en relaisuitbreidingsmodule die is ontworpen om de I/O-capaciteit van het AXIS A9210-apparaat uit te breiden. De module wordt g…

AXIS A9910 is een I/O- en relaisuitbreidingsmodule die is ontworpen om de I/O-capaciteit van het AXIS A9210-apparaat uit te breiden. De module wordt gebruikt om extra ingangen, uitgangen en relais toe te voegen in IP-gebaseerde beveiligings- en toegangscontrole-installaties, inclusief toegangscontroleoplossingen voor liften.

De module biedt 8 I/O-poorten met bewaakte ingangen, 4 relais van vorm C (nat of droog) en 4 Modbus-sensorpoorten voor integratie van omgevingssensoren. Met behulp van multi-drop technologie kunnen tot 16 AXIS A9910 modules worden aangesloten op een enkel AXIS A9210 apparaat, waardoor tot 128 I/O's en 64 relais mogelijk zijn via een enkele netwerkverbinding met PoE.

Specificaties

- Voeding: 12-24 V DC, max 90 W
- Interfaces
  - Configureerbare I/O: 8x configureerbare ingangen of uitgangen
  - Digitale ingang: 0 tot max 30 V DC
  - Digitale uitgang: Open drain, 0 tot max 30 V DC, max 100 mA
  - Voeding uit I/O: 2× 12 V DC uitgang, gecombineerd totaal max 100 mA
  - Relais: 4x vorm C relais, NO/NC, max 4 A, 30 V DC
  - Relais voeding uit: 12/24 V DC, max 49,6 W
  - RS485: 4x poort, half duplex, Modbus
  - Voeding RS485: 4× 12 V DC uitgang, gecombineerd totaal max 2 A
  - Uitbreiding: Uitbreidingsinterface IN en Uitbreidingsinterface Out, multi-drop, maximaal 16 modules

PDF DATASHEET