

VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017600

Intercom toestel 5A module alleen i.c.m. Intercom 5A-Control interface

Artikelnummer: 30035440

**€388,00**

Incl. 21% BTW

De Intercom Type 5A-12-TST is een 'plug and play' 12-weg toestelmodule voor de Intercom Type 5A bediening. Een Intercom Type 5A systeem bestaat uit 1 ...

De Intercom Type 5A-12-TST is een 'plug and play' 12-weg toestelmodule voor de Intercom Type 5A bediening.

Een Intercom Type 5A systeem bestaat uit 1 bedieningseenheid met 1 of meer 12-weg stationunits.

De Intercom Type 5A Besturing met een 12-weg intercommodule vormt een interface die wordt gebruikt in combinatie met 1 PortaDial deurintercom. Door een aparte interface te gebruiken, zijn afstanden van honderden meters mogelijk tussen de deurintercom en de intercominterface, onafhankelijk van het type bekabeling.

Specificaties

- De Intercom 5A-12 TST-module moet worden gecombineerd met 1 Intercom Type 5A Bedieningsmodule.
- Er kunnen maximaal 8 uitbreidingsmodules worden aangesloten op 1 bedieningsmodule, wat betekent dat er maximaal 96 drukknoppen / telefoons kunnen worden gebruikt.
- Deze intercom wordt meestal gebruikt in combinatie met een op maat gemaakte deurintercom met 1 luister-/spreekunit (PortaDial deurtelefoon BOT) en een aantal druktoetsen.
- Met de intercom type 5A worden bezoekers die zich melden via de PortaDial deurintercom direct doorverbonden met één van de telefoons. Dit zonder tussenkomst van een telefooncentrale en/of buitenlijnen.
- De Type 5A Intercom is geschikt voor aansluiting van 1 PortaDial deurintercom met 1 tot 96 druktoetsen.
- Als ontvangsttelefoon kan elke analoge (PSTN) telefoon worden gebruikt.
- Deurintercoms die kunnen worden aangesloten op Intercom Type 5A
 - PortaDial 1BO
- Aansluitingen
 - 1 x 2,1 mm DC-connector, 12VD
 - 2 x RJ45-connector voor aansluiting van apparaatmodules en bedieningsmodule
 - 1 x 13-voudig klemmenblok voor de drukknoppen

- 12 × 2-voudig klemmenblok voor telefoons
- Behuizing: Dinrail-behuizing van 9 eenheden (160 mm)
- Afmetingen (B x H x D)
 - 160 × 58 × 9
- Bediening
- De bezoeker meldt zich door op een oproep-toets van de PortaDial deurintercom te drukken. De interface laat de bijbehorende telefoon overgaan. De bezoeker hoort een overgangston.

Wanneer de telefoonhoorn wordt opgenomen, wordt er een luister-/spreekverbinding tot stand gebracht. Als de verbinding tot stand is gebracht, kan de deur worden geopend door op de # toets van de telefoon te drukken. De bedieningsmodule is ook uitgerust met 2 extra relaiscontacten, 1 relais wordt gedurende 2 seconden bekrachtigd na het indrukken van een van de toetsen (bijvoorbeeld een extra bel), het andere relaiscontact wordt gesloten tijdens de verbinding (bijvoorbeeld om een camera te bedienen).

 - LET OP: Deze Intercom Type 5A werkt alleen in combinatie met één Intercom Type 5A-Control met artikelnummer 30035430.
- Afmetingen (B x H x D)
- 160 × 58 × 9
- Bijbehorende bedieningsmodule
 - Intercom Type 5A-Control