

VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017600

Interface 8 Touch-4DP

Artikelnummer: 30038603

**€1.452,00**

Incl. 21% BTW

De Interface Type 8 Touch-4DP is een zelfkiesinterface met deuropenercontacten die geschikt is voor maximaal 4 deurintercoms uit de Touch-serie, gesch...

De Interface Type 8 Touch-4DP is een zelfkiesinterface met deuropenercontacten die geschikt is voor maximaal 4 deurintercoms uit de Touch-serie, geschikt voor een analoge uitbreidingspoort.

Door het gebruik van een aparte interface is een afstand van honderd meter tussen de deurintercom en de interface mogelijk. De interface wordt aangesloten op een analoge extensiepoort van een PABX (telefooncentrale) of een analoge netlijn en kan elk telefoonnummer bellen.

Specificaties

- Deze interface is eenvoudig te installeren.
- Programmeren is mogelijk via USB met bijbehorende PC-toepassing, met een analoge telefoon of door in te bellen.
- De interface kan worden uitgebreid om te programmeren via LAN (Art. nr. 30038075 € 120,-), met dezelfde PC-applicatie.
- De installatie bestaat uit een Interface type 8 Touch waarop een uitbreidingsmodule wordt aangesloten voor maximaal 4 PortaDial deurintercoms type Touch.
- Bekabeling van Interface naar 4-DP module: 1 x UTP
- Bekabeling van module naar deurintercom: 1 x UTP
- De interface is uitgerust met digitale tekstschakelaars.
- Deurintercoms die kunnen worden aangesloten op de interface type 8 Touch-4DP:
 - PortaDial Touch 1
 - PortaDial Touch 1B
 - PortaVision Touch 1
 - PortaVision Touch 1B
- Aansluitingen:
- Interface type 8 Touch:

- 1 x 2,1mm DC connector
 - 1 x RJ11-aansluiting voor programmeerapparaat
 - 1 x RJ11-connector voor analoge telefoonpoort
 - 1 x RJ45 connector voor 4-DP module
 - 1 x USB-connector
 - 1 x 2-voudige connector voor deuopeners
 - 2 x 2-voudig aansluitblok t.b.v. overige relaiscontacten
- 4-DP uitbreiding:
 - 1 x 2,1 mm DC-connector
 - 1 x RJ45 connector voor interface type 8 Touch
 - 4 x RJ45 connector t.b.v. PortaDial Touch deurstations.
- Behuizing: RCP200.
 - Afmetingen (B x H x D) in mm
 - 213×82,5×185
- Bediening:
 - Na het indrukken van een tiptoets van een deurintercom kiest de interface het geprogrammeerde telefoonnummer. Na het beantwoorden van de oproep wordt een spreek-luisterverbinding tot stand gebracht.
Tijdens de verbinding kan de gebelde persoon het deuopenerscontact activeren door op de # knop te drukken.
Als er niet wordt opgenomen, wordt het volgende nummer gebeld, met een maximum van 8 bestemmingen.
Men kan ook naar de interface bellen om deze te programmeren of om een luister-spreekverbinding te maken met een deurintercom. Dan is het ook mogelijk om het deuopenerscontact te activeren via de # knop.