


VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017600

LANCOM GS-4530X

Artikelnummer: 61867

**€5.202,00**

Incl. 21% BTW

In bedrijfsnetwerken met een hoog datavolume is deze volledig beheerde multi-Gigabit access switch een betrouwbare oplossing dankzij de volledige laag 3...

In bedrijfsnetwerken met een hoog datavolume is deze volledig beheerde multi-Gigabit access switch een betrouwbare oplossing dankzij de volledige laag 3 functies met krachtige uplinking en stacking. Tegelijkertijd biedt de poortuitrusting volgens industriestandaarden de nodige prestaties, zelfs bij hoge werkbelasting. Professionele redundantiefuncties en LANCOM fail-safe stacking zorgen voor een fail-safe werking. Bovendien wordt deze switch gedekt door de Limited LANCOM Lifetime Warranty (LLW). De configuratie is geautomatiseerd via de LANCOM Management Cloud.

Specificaties

- Multi-Gigabit access switch met 12× 2,5 multi-Gigabit Ethernet poorten, 12× 1 Gigabit Ethernet poorten, 4x SFP+ en 2 QSFP+ Flex poorten.
- Volledige laag 3 functionaliteit met op beleid gebaseerde dynamische routing en DHCP-serverfunctie
- Backplane stacking optioneel (SW-gedefinieerd) via SFP+ of QSFP+ Flex poorten
- 1x hot-swappable PSU plus aparte bay voor het toevoegen van een tweede PSU
- 2x vaste, redundante ventilatoren (N+1)
- Front-to-back ventilatieontwerp voor optimale koeling in 19" racks
- Cloud managed LAN en switch stacking voor snelle configuratie en handig beheer via de LANCOM Management Cloud.
- IPv6 en IPv4 ondersteuning voor moderne bedrijfsnetwerken
- Inclusief beveiligingsupdates voor 5 jaar na het einde van de verkoop en grote releases voor 2 jaar na het einde van de verkoop
- Beperkte levenslange garantie (LLW) inbegrepen

Inhoud verpakking

- Snelle referentie hardware (DE/EN)
- Installatiegids (DE/NL)
- Seriële configuratiekabel, 1,5m
- Micro-USB configuratiekabel, 1,0 m
- IEC-voedingskabel
- 1 hot-swappable voeding
- Twee 19" beugels voor rekmontage
- LANCOM Switch rails voor rekmontage

[PDF DATASHEET](#)