


**VoIP en Mobiel**

Vlakdissel 9  
1648 HJ De Goorn  
info@voipenmobiel.nl  
088-5017600

**LANCOM GS-4530XP**

Artikelnummer: 61868

**€6.025,00**

Incl. 21% BTW

**Deze volledig beheerde multi-Gigabit access switch met Power over Ethernet en volledige laag 3-functies is de ideale oplossing voor data-intensieve in...**

Deze volledig beheerde multi-Gigabit access switch met Power over Ethernet en volledige laag 3-functies is de ideale oplossing voor data-intensieve infrastructuur in bedrijfsomgevingen. Met zijn industriestandaard poortuitrusting biedt hij de nodige prestaties, zelfs bij hoge werkbelasting, en maakt uplinking en stacking mogelijk. Professionele redundantiefuncties en LANCOM fail-safe stacking garanderen een fail-safe werking met de beste bescherming gedekt door de LANCOM Limited Lifetime Warranty (LLW). De configuratie is geautomatiseerd via de LANCOM Management Cloud.

**Specificaties**

- Multi-Gigabit Access Switch met 12x 2,5 multi-Gigabit Ethernet-poorten, 12x 1 Gigabit Ethernet-poorten, 4x SFP+ en 2 QSFP+ FleX-poorten
- IEEE 802.3af/at PoE+ ondersteuning om aangesloten apparaten efficiënt te voeden met 720 watt
- Volledige laag 3 functionaliteit met beleidsgebaseerde dynamische routing en DHCP-serverfunctie
- Backplane stacking optioneel (SW-gedefinieerd) via SFP+ of QSFP+ FleX-poorten
- 1x hot-swappable PSU plus aparte aansluiting voor het toevoegen van een tweede PSU
- 2x vaste, redundante ventilatoren (N+1)
- Front-to-back ventilatieontwerp voor optimale koeling in 19" racks
- Cloud managed LAN en switch stacking voor snelle configuratie en handig beheer via de LANCOM Management Cloud
- IPv6- en IPv4-ondersteuning voor moderne bedrijfsnetwerken
- Inclusief beveiligingsupdates voor 5 jaar na het einde van de verkoop en grote releases voor 2 jaar na het einde van de verkoop
- Beperkte levenslange garantie (LLW) inbegrepen

## **Inhoud Verpakking**

- Snelle referentie hardware (DE/EN)
- Installatiegids (DE/NL)
- Seriële configuratiekabel, 1,5m
- Micro-USB configuratiekabel, 1,0 m
- IEC-voedingskabel
- Voeding 1: SPSU-920 (meegeleverd): 920W
- Voeding 2: SPSU-920 (optioneel): 920W voor voedingsredundantie
- Twee 19"-beugels voor rackmontage
- LANCOM Switch rails voor rekmontage

**[PDF DATASHEET](#)**