

VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017600

LANCOM GS-4554XUP

Artikelnummer: 61884

**€8.881,00**

Incl. 21% BTW

Deze volledig beheerde toegangsswitch met de nieuwste IEEE 802.3bt Power over Ethernet-standaard en volledige laag 3-functies is de ideale oplossing v...

Deze volledig beheerde toegangsswitch met de nieuwste IEEE 802.3bt Power over Ethernet-standaard en volledige laag 3-functies is de ideale oplossing voor veeleisende infrastructuren in bedrijfsomgevingen. Met zijn uitgebreide industriestandaard poortuitrusting biedt hij enorme prestaties, zelfs bij hoge werkbelasting, en maakt uplinking en stapelen mogelijk. De 48 Gigabit Ethernet-poorten ondersteunen 2,5 Gigabit Ethernet en vormen zo de noodzakelijke krachtige basis voor bijvoorbeeld het gebruik van Wi-Fi 6 en Wi-Fi 6E access points en andere netwerkcomponenten met hoge prestatievereisten, zoals PoE++ gevoede verlichtingsconcepten of beeldschermen. Bovendien garanderen professionele redundantiefuncties en LANCOM fail-safe stacking een storingsvrije werking met de beste bescherming die wordt gedekt door de Limited Lifetime Warranty (LLW). De configuratie kan worden geautomatiseerd via de LANCOM Management Cloud (LMC).

Features

- Multi-Gigabit toegangsswitch met 48× 2,5 multi-Gigabit Ethernet-poorten, 4x SFP+ en 2 QSFP+-poorten.
- PoE-ondersteuning volgens IEEE 802.3af/at (24× 2,5G-poorten) en IEEE 802.3bt PD-Type 4 (24× 2,5G-poorten) met maximaal 1.440 watt
- Volledige laag 3 functionaliteit met op beleid gebaseerde dynamische routing en DHCP-serverfunctie
- Backplane stacking optioneel (SW-defined) via SFP+ of QSFP+ poorten
- 2x vaste, redundante ventilatoren (N+1)
- 1x geïntegreerde, hot-swappable PSU, tweede PSU optioneel
- Ventilatieontwerp van voor naar achter voor optimale koeling in 19" racks
- Cloud managed LAN en switch stacking voor snelle configuratie en handig beheer via de LMC.
- IPv6 en IPv4 ondersteuning voor moderne bedrijfsnetwerken
- Inclusief beveiligingsupdates voor 5 jaar na einde verkoop en grote releases voor 2 jaar na einde verkoop

- Beperkte levenslange garantie (LLW) inbegrepen

Inhoud verpakking

- Snelle referentie hardware (DE/EN)
- Installatiegids (DE/NL)
- Seriële configuratiekabel, 1,5m
- Micro-USB configuratiekabel, 1,0 m
- IEC-voedingskabel
- Voeding 1: SPSU-920 (meegeleverd): 920W
- Twee 19" beugels voor rackmontage
- LANCOM Switch rails voor rackmontage

[PDF DATASHEET](#)