

VoIP en Mobiel

Vladdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017600

LANCOM SPSU-400-F2B

Artikelnummer: 61922

**€1.379,00**

Incl. 21% BTW

De betrouwbaarheid van de LANCOM YS-7154CF speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van maximale netwerkbeschikbaarheid en operationele stabiliteit...

De betrouwbaarheid van de LANCOM YS-7154CF speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van maximale netwerkbeschikbaarheid en operationele stabiliteit. Voor een continue stroomvoorziening van de aggregatieswitch kunnen de 400 watt-voedingseenheden LANCOM SPSU-400-B2F of SPSU-400-F2B worden gebruikt. Deze units zijn afgestemd op het luchtstroomontwerp van het switchmodel – zowel front-to-back (F2B) als back-to-front (B2F). De hot-swappable voedingen kunnen eenvoudig tijdens bedrijf worden vervangen, waardoor een ononderbroken netwerkbeschikbaarheid wordt gegarandeerd.

Specificaties

- 400 watt voedingseenheid voor verbeterde failover van de LANCOM YS-7154CF (F2B / B2F)
- Hot-swappable – kan tijdens bedrijf worden geplaatst
- Ingangsspanning: 100 VAC en 240 VAC
- Uitgangsspanning: +12 V 37,5 A, +5Vsb 3 A
- Overstroombeveiliging
- Overspanningsbeveiliging
- Kortsluitbeveiliging
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 40 °C

[PDF DATASHEET](#)