

VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017600

LANCOM XS-3510YUP

Artikelnummer: 61889

**€3.024,00**

Incl. 21% BTW

Met de LANCOM XS-3510YUP kunt u netwerkcomponenten met hoge vermogens- en prestatievereisten, zoals Wi-Fi 7 access points, betrouwbaar integreren in u...

Met de LANCOM XS-3510YUP kunt u netwerkcomponenten met hoge vermogens- en prestatievereisten, zoals Wi-Fi 7 access points, betrouwbaar integreren in uw netwerk in kleinere infrastructures. Vier 1 Gigabit Ethernet- en 10 multi-Gigabit Ethernet-poorten met Power over Ethernet (PoE+ resp. PoE++) zijn beschikbaar voor het netwerken van maximaal acht PoE-geschikte eindapparaten zonder extra elektrische installatie. Twee extra SFP28 uplink poorten maken snelle en toekomstbestendige uplink snelheden tot 25 Gbps mogelijk. Deze 10-poorts multi-Gigabit access switch biedt basislaag 3-functies, zoals statische routing en DHCP-server, en tal van beveiligingsfuncties, zoals configureerbare toegangscontroles in overeenstemming met IEEE 802.1X. Afhankelijk van uw voorkeur kunt u schakelen tussen de beheeropties webgebaseerde GUI, CLI of de LANCOM Management Cloud (LMC) voor gecentraliseerd, geautomatiseerd netwerkbeheer.

Specificaties

- Multi-Gigabit toegangsswitch met 4× 1 Gigabit Ethernet poorten, 4× 10G multi-Gigabit Ethernet poorten en 2× 25G SFP28 uplink poorten
- PoE-ondersteuning volgens IEEE 802.3at (1G-poorten) en IEEE 802.3bt PD-Type 4 (10G-poorten) met maximaal 370 watt PoE-budget
- Non-stop PoE functie – continue voeding van aangesloten PoE apparaten in het geval van een software update
- IEEE 802.3az energiebesparingsfunctie – poort deactiveren wanneer er geen gegevens worden overgedragen
- Ideaal in combinatie met Wi-Fi 7 access points
- Basislaag 3 functies zoals statische routing en DHCP-server
- Beveiliging met configureerbare toegangscontrole op alle poorten volgens IEEE 802.1X en toegangscontrolelijsten
- Veilig beheer op afstand via TACACS+, SSH, SSL en SNMPv3
- Cloud-managed LAN voor snelle configuratie en handig beheer via de LMC
- IPv6- en IPv4-ondersteuning voor moderne bedrijfsnetwerken

- 5 jaar vervangingservice voor alle componenten

Inhoud verpakking

- Hardware Quick Reference (DE/EN),
- Installatiegids (DE/NL)
- Seriële configuratiekabel, 1,5m
- IEC-voedingskabel
- Twee 19" beugels voor rackmontage

[PDF DATASHEET](#)