


VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017600

LANCOM XS-3526YUP

Artikelnummer: 61890

**€5.057,00**

Incl. 21% BTW

De LANCOM XS-3526YUP is de ideale oplossing om uw LAN-netwerk af te stemmen op de vereisten van Wi-Fi 7 access points. De 26-poorts toegangsswitch bie...

De LANCOM XS-3526YUP is de ideale oplossing om uw LAN-netwerk af te stemmen op de vereisten van Wi-Fi 7 access points. De 26-poorts toegangsswitch biedt acht 10G multi-Gigabit Ethernet-poorten en Power over Ethernet volgens IEEE 802.3bt (PoE++) voor efficiënte stroomtoevoer naar PoE-geschikte eindapparaten zonder extra stroombekabeling. De twee SFP28 glasvezelpoorten maken uplinksnelheden tot 25 Gbps mogelijk, zodat u uw bestaande glasvezelinfrastructuur kunt blijven gebruiken met hogere bandbreedtes per poort. Basislaag 3-functies zoals statische routing en DHCP-server, evenals beveiligingsfuncties volgens bijvoorbeeld IEEE 802.1X, ronden de LANCOM XS-3526YUP af. De optionele interactie met de LANCOM Management Cloud (LMC) kan uw netwerkbeheer en switch rollout centraliseren en automatiseren volgens uw behoeften om de operationele kosten te verlagen en zo uw productiviteit te verhogen.

Specificaties

- Multi-Gigabit toegangsswitch met 16× 1 Gigabit Ethernet-poorten, 8× 10G multi-Gigabit Ethernet-poorten en 2× 25G SFP28 uplink-poorten
- PoE-ondersteuning volgens IEEE 802.3at (1G-poorten) en IEEE 802.3bt PD-Type 4 (10G-poorten) met maximaal 720 watt PoE-budget
- Non-stop PoE-functie – continue voeding van aangesloten PoE-apparaten in het geval van een software-updat
- IEEE 802.3az energiebesparingsfunctie – poortuitschakeling wanneer er geen gegevens worden overgedragen
- Ideaal in combinatie met Wi-Fi 7 access points
- Basislaag 3-functies zoals statische routing en DHCP-server
- Beveiliging met configureerbare toegangscontrole op alle poorten volgens IEEE 802.1X en toegangscontrolelijsten
- Veilig beheer op afstand via TACACS+, SSH, SSL en SNMPv3
- Cloud-managed LAN voor snelle configuratie en handig beheer via de LMC
- IPv6 en IPv4 ondersteuning voor moderne bedrijfsnetwerken

- 5 jaar vervangingservice voor alle componenten

Inhoud verpakking

- Snelle referentie hardware (DE/EN)
- Installatiegids (DE/NL)
- Seriële configuratiekabel, 1,5m
- IEC-voedingskabel
- Twee 19" beugels voor rekmontage

[PDF DATASHEET](#)