


VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017600

LANCOM XS-4530YUP

Artikelnummer: 61885

**€10.647,00**

Incl. 21% BTW

De LANCOM XS-4530YUP access switch biedt wirespeed prestaties, zelfs bij intensief netwerkgebruik, en is daarom bij uitstek geschikt voor de vereisten...

De LANCOM XS-4530YUP access switch biedt wirespeed prestaties, zelfs bij intensief netwerkgebruik, en is daarom bij uitstek geschikt voor de vereisten van data-intensieve infrastructures in zakelijke omgevingen. De werking van Wi-Fi 7 access points of andere netwerkcomponenten met hoge energie- en stroomvereisten wordt gegarandeerd door 12× 2,5G en 12× 10G multi-Gigabit Ethernet-poorten in overeenstemming met industriestandaarden, evenals Power over Ethernet IEEE 802.3bt (PoE++) op alle poorten. Redundantiefuncties zoals Virtual Port Channel (VPC) of stapelen maken netwerkwerking met 100% uptime mogelijk met ondersteuning voor in-service software-updates (ISSU) en 400 Gbps VPC en stapelsnelheden. Met redundante en hot-swappable voedingseenheden en ventilatormodules, evenals een meegeleverde LANCOM Limited Lifetime Warranty (LLW), is de betrouwbare werking van de LANCOM XS-4530YUP gegarandeerd.

Specificaties

- Multi-Gigabit toegangsswitch met 12× 2,5G en 12× 10G multi-Gigabit Ethernet-poorten, evenals 4× 25G SFP28 en 2× 100G QSFP28 uplink- of stackpoorten.
- PoE-ondersteuning volgens IEEE 802.3bt PD-Type 4 op alle 24 Ethernetpoorten met een PoE-budget tot 1.440 watt
- Virtual Port Channel (VPC of MC-LAG) ondersteuning om netwerken met 100% uptime te implementeren.
- Volledige laag 3 functionaliteit dankzij VRRP, DHCP, statische en beleidsgebaseerde dynamische routing via OSPF v2/v3 en BGP4
- Backplane stacking optioneel (software defined) via SFP28 of QSFP28 poorten
- Inclusief 1x hot-swappable PSU (tweede PSU optioneel) en 2x redundante (n+1), hot-swappable ventilatoren voor maximale betrouwbaarheid
- Beveiliging met configureerbare toegangscontrole op alle poorten volgens IEEE 802.1X en toegangscontrolelijsten
- Veilig beheer op afstand via TACACS+, SSH, SSL en SNMPv3

- Standaard CLI
- Cloud Managed LAN en switch stacking voor snelle configuratie en handig beheer via de LMC.
- IPv6 en IPv4 ondersteuning voor moderne bedrijfsnetwerken
- Inclusief switch slide-in rails (2× 19" montagebeugels en telescopische geleiders), seriële & micro- USB configuratiekabels en IEC netsnoer
- Beperkte levenslange garantie (LLW) inbegrepen

Inhoud verpakking

- Snelle referentie hardware (DE/EN)
- Installatiegids (DE/NL)
- Seriële configuratiekabel, 1,5m
- Micro-USB configuratiekabel, 1,0 m
- IEC-voedingskabel
- Voeding 1: SPSU-920 (meegeleverd): 920W
- Voeding 2: SPSU-920 (optioneel)

[PDF DATASHEET](#)