

VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017600

LANCOM YS-7154CF-F2B

Artikelnummer: 61907

**€38.103,00**

Incl. 21% BTW

Als centraal knooppunt in campusnetwerken voldoet de LANCOM CS-8132F core switch aan de eisen van de bandbreedte-intensieve toepassingen van vandaag e...

Als centraal knooppunt in campusnetwerken voldoet de LANCOM CS-8132F core switch aan de eisen van de bandbreedte-intensieve toepassingen van vandaag en morgen. Vooral voor bedrijven met veel vestigingen en zeer hoog dataverkeer vormen de 32 krachtige wire-speed 100G QSFP28-poorten volgens industriestandaard met een switchcapaciteit tot 6,4 Tbps de krachtige ruggengraat van het netwerk. Dit maakt de LANCOM CS-8132F ideaal voor gebruik als core switch in drielagige netwerken en voor het realiseren van switcharchitecturen met 100% uptime. Intelligente functies zoals Virtual Port Channel (VPC / MC-LAG), redundante en hot-swappable voedings- en ventilatormodules, een selecteerbaar ventilatieconcept en een beperkte levenslange garantie maken dit mogelijk. Als de switch wordt beheerd via de LANCOM Management Cloud, profiteert u van gestandaardiseerd beheer en locatieonafhankelijke realtime monitoring van alle netwerkcomponenten. Als alternatief kunt u de industriestandaard Web GUI en CLI gebruiken voor netwerkbeheer.

Specificaties

- 100G core switch met 32× 100G QSFP28-poorten voor gedistribueerde campusnetwerken
- Ondersteuning van Virtual Port Channel (VPC of MC-LAG) voor netwerken met 100% uptime
- Volledige layer 3-functionaliteit dankzij VRRP, DHCP, statische en op policy gebaseerde dynamische routing via OSPF v2/v3 en BGP4
- Twee varianten beschikbaar met verschillende ventilatormodules voor luchtstroom van voor naar achter (F2B) of van achter naar voor (B2F) voor optimale koeling in 19-inch racks
- Inclusief 2x redundante, hot-swappable PSU's en 3x redundante (n+1), hot-swappable ventilatoren voor maximale betrouwbaarheid
- Functionele uitbreidingsoptie met geïntegreerde 64 GB SSD voor het gebruik van software van derden, zoals bewakingstoepassingen (functie wordt na productlancering beschikbaar)
- Beveiliging met configureerbare toegangscontrole op alle poorten volgens IEEE 802.1X en toegangscontrolelijsten

- Veilig beheer op afstand via TACACS+, SSH, SSL en SNMPv3
- Industriestandaard CLI
- Cloud-beheerd LAN voor snelle configuratie en comfortabel beheer via de LANCOM Management Cloud
- LANCOM Limited Lifetime Warranty (LLW) inbegrepen

[**PDF DATASHEET**](#)