

VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017600

M4250-26G4XF-POE+ MANAGED SWITCH

Artikelnummer: GSM4230PX-100EUS

**€3.985,00**

Incl. 21% BTW

Introductie van de NETGEAR AV-lijn van M4250-switches, ontwikkeld en ontwikkeld voor audio/video-professionals met toegewijde service en support. De M...

Introductie van de NETGEAR AV-lijn van M4250-switches, ontwikkeld en ontwikkeld voor audio/video-professionals met toegewijde service en support. De M4250 is vanaf de grond opgebouwd voor de groeiende AV over IP-markt en combineert jarenlange netwerkexpertise in AV met de M4300 en M4500 series met best practices van toonaangevende experts in de professionele AV-markt. AV codecs gebruiken over het algemeen 1Gbps of 10Gbps per stream en de AV lijn van de M4250 richt zich op de wijdverspreide 1Gbps codecs. PoE+, Ultra90 PoE++ en rear-facing poorten zorgen voor een strakke integratie in AV-racks. M4250 switches zijn vooraf geconfigureerd voor standaard audio- en videosignalen. Als de vereisten specifiek zijn, biedt een AV-gebruikersinterface maatwerk met poortgebaseerde profielen. Voor audio zijn Dante, Q-SYS, AES67 en AVB profielen beschikbaar. Voor video biedt de M4250 profielen voor NVX, AMX, Q-SYS, NDI, Dante enz. en gemengde audio/video/besturingsprofielen. Wanneer meerdere switches worden gebruikt, zorgt NETGEAR IGMP Plus™ voor automatisering zodat je ze gewoon met elkaar kunt verbinden, of met M4300 en M4500 switches.

Specificaties

- Speciale AV web-base GUI-interface voor meer specifieke AV-installaties.
- Kleurgebaseerde AV-profielen kunnen worden toegepast op de verschillende poorten.
- Dante, Q-SYS, AES67 en AVB audioprofielen
- NVX, SVSI, Q-SYS, NDI en Dante videoprofielen
- Gemengde audio/video/besturingsprofielen
- Automatische switchinterconnectie met NETGEAR Auto-Trunk, Auto-LAG en IGMP Plus.
- Gemeenschappelijke Layer 2 en Layer 3 switching engine voor alle M4250 modellen.
- 24-poorts 10/100/1000BASE-T(RJ45 PoE+ met 300W PoE-budget

- 2-poorts 10/100/1000BASE-T(RJ45)
- 4-poorts 1000BASE-X (SFP)
- 60 Gbps niet-blokkerende stof over 30 poorten
- Out-of-band 1G Ethernet beheerpoort
- USB-C en RJ45 RS232 consolepoorten en USB-A opslagpoort
- Zwart display aan de voorkant en alle poorten aan de achterkant
- Mogelijkheid tot omgekeerde montage met poorten aan de voorkant
- Standaard beugels voor rekmontage
- Langere beugels voor verzonken montage (2 inch / 5 cm)
- Gaten met schroefdraad aan de voorkant (1xM10) voor klemmen
- Gaten met schroefdraad aan de onderkant (4xM5) voor 50×100mm VESA platen
- Selecteerbare ventilatormodi voor ventilatorloze, stille of koele werking

Inhoud verpakking

- Schakelaar
- Netsnoer(s)
- RJ45 rechtdoor bedrade seriële consolekabel naar DB9
- USB Type-C naar USB-A 2.0 consolekabel
- Rubberen kapjes voor de SFP/SFP+ aansluitingen
- Rubberen voetstukjes voor installatie op tafel
- Installatiegids

[PDF DATASHEET](#)