

VoIP en Mobiel

Vladdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017600

M4500-48XF8C MANAGED SWITCH

Artikelnummer: XSM4556-100EUS

**€33.008,00**

Incl. 21% BTW

Deze switches combineren de configureerbaarheid van een matrixswitcher met de kracht en schaalbaarheid van Ethernet om honderden AV over IP-eindpunten...

Deze switches combineren de configureerbaarheid van een matrixswitcher met de kracht en schaalbaarheid van Ethernet om honderden AV over IP-eindpunten te ondersteunen. M4300 en M4500 switches bieden IGMP Plus en vereenvoudigen systeemarchitecturen aanzienlijk tegen een veel lagere prijs.

Specificaties

- Model Beschrijving : M4500 Managed Switch met 48×10G/25G SFP28 en 8×100G QSFP28 poorten.
- Bestelnummer : XSM4556
- Akoestiek : 68.0dB bij 25°C (77°F) – het geluid wordt verminderd wanneer de twee PSU's op een voedingsbron worden aangesloten.
- Stroomverbruik (max) : 394 Watt
- 25G SFP28-poorten: 48 SFP28-poorten (1×10G standaardmodus, andere modi kunnen 1×25G en 1×10G zijn)
- 100G QSFP28-poorten: 8 QSFP28-poorten (1×100G standaardmodus, andere modi kunnen 1×50G, 1×40G zijn)
- PSU en ventilatoren: 2 modulaire voedingseenheden en 6 modulaire ventilatorladen zijn vooraf geïnstalleerd.
- Beheer: Alleen CLI (lokale console, telnetpoort 1223 en SSH-poort 1234)
- Beheerpoorten : 1G Ethernet servicepoort voor out-of-band beheer (OOB, RJ45)
- RS232 rechtstreeks seriële RJ45 voor lokale beheerconsole
- Vormfactor : 1U over de volledige breedte (508 mm diep) met twee montage-oren (voorkant) en railkits (achterkant)

Inhoud verpakking

- Switch met twee voedingen APS750W en zes ventilatorladen AFT402 al geïnstalleerd
- Consolekabel met één vrouwelijke DB9-connector en één seriële RJ-45-connector
- Netsnoer
- Twee montage-beugels en schroeven voor rekmontage (voorkant)
- Een set railkits voor rackmontage (achterkant)
- Installatiegids

[PDF DATASHEET](#)