

VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017600

Mitel 5619 EX Protector (MD/NM pull cord)

Artikelnummer: 51311032

**€1.693,00**

Incl. 21% BTW

De Mitel 5619 IP-DECT handset is een intrinsiek veilige handset die speciaal is ontworpen en ontwikkeld voor omgevingen met gevaarlijke zones. De hand...

De Mitel 5619 IP-DECT handset is een intrinsiek veilige handset die speciaal is ontworpen en ontwikkeld voor omgevingen met gevaarlijke zones. De handset is ontworpen voor gebruikers die werken in de zwaarste werkomgevingen met alarmondersteuning met drukknop, man-down, onbeweeglijk en/of trekkoord. Het robuuste ontwerp is bestand tegen schokken, knijpen, trillingen, temperatuur en chemicaliën en is tevens water- en stofbestendig met een IP65-classificatie. De Mitel 5619 is gemaakt voor gebruik tijdens de langste diensten en is voorzien van een groot 2,4 inch TFT-scherm, geavanceerde berichtgeving, ondersteuning voor zeer nauwkeurige locatie bepaling en EX-certificering.

Specificaties

- Algemene kenmerken
 - Display: 2,4" TFT kleurenscherm (240 × 320 pixels)
 - Robuustheid: IP65-gecertificeerd (stof- en waterbestendig)
 - Bluetooth: Versie 5.0
 - Headset aansluiting: 3,5 mm jack, compatibel met gehoorbescherming
 - Multifunctionele knop: Voor mute, push-to-talk, alarm, enz.
- Audio
 - Wideband audio: Ondersteuning voor G.722.2 en G.726 codecs
 - Ruisonderdrukking: Twee microfoons met adaptieve filtering
 - Luidspreker: Duplex luidspreker
 - Beltoonvolume: Tot 100 dBA op 10 cm afstand
- Messaging
 - Berichtenfunctie: Tot 140 tekens, met prioriteit en ontvangstbevestiging
 - Opslag: Tot 30 berichten (>20.000 tekens)
- Locatiebeheer

- Ondersteuning voor LF (Low Frequency), BLE (Bluetooth Low Energy) en IR (Infrarood)
- Batterij en accessoires
 - Verwisselbare batterij: Ontworpen voor 24/7 gebruik
- Opladen: Via multipurpose connector of 3,5 mm jack met Europlug
- Beheer en configuratie
 - Over-the-air beheer: Via Mitel CPDM3/WSM3 server
 - Lokale configuratie: Via Desk PDM Programmer

[PDF DATASHEET](#)