

VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017600

PortaDial Elego key

Artikelnummer: 30272010



€1.386,00

Incl. 21% BTW

De PortaDial Elego key is een elegante en chique deurintercom met 1 drukknop, toetsenklavier, PoE en interne SIP server. Deze intercom is voorzien van...

De PortaDial Elego key is een elegante en chique deurintercom met 1 drukknop, toetsenklavier, PoE en interne SIP server. Deze intercom is voorzien van een geïntegreerde SIP interface, interne SIP server en ondersteunt audio en video. De deurintercom is volledig programmeerbaar via de webpagina en kan gevoed worden met meegeleverde adapter of via PoE.

Specificaties

- Standaard wordt deze deurintercom als inbouwmodel geleverd. Door er een RVS opbouwrand bij te bestellen kan deze op de juiste manier tegen bijvoorbeeld een muur worden geplaatst
- Aansluitingen:
 - 1 x netwerk aansluiting, RJ45
 - 1 x micro USB connector 5V 2A.
 - 1 x 3-voudige printkroonsteen t.b.v. deuropener
 - Tot 4 Control By Web – WebRelay, aan te sturen als 2e of externe deuropener, puls- of continucontact.
- Afmetingen (B x H x D)
 - Frontplaat: 110×229×33
 - Sparingsmaat: 93×184×33
- Werking:
 - De bezoeker meldt zich door op de belknop van de deurintercom te drukken. Het geprogrammeerde toestelnummer of ring groep wordt gekozen. De bezoeker krijgt een overgangston te horen. Als de gebelde de oproep beantwoordt, is er een spreek-luisterverbinding met video. Tijdens de verbinding kan de gebelde persoon de deuropener activeren door op een (zelf te bepalen) toets te drukken.
 - Het keypad kan gebruikt worden als deuropenerfunctie d.m.v. een 4-cijferige pincode.

Technische Specificaties

- Aluminium frontplaat gecombineerd met hoogglans acrylaat
- Geen zichtbare montagemiddelen aan de voorzijde
- Aan te melden als SIP extensie op SIP telefooncentrale of hosted SIP platform
- Full duplex audio van PortaDial Elego naar ontvanger
- 2e SIP account, geschikt als fallback, of om het reservenummer te bellen via een andere SIP installatie
- Geïntegreerde SIP server, zodat er een stand-alone installatie gemaakt kan worden bij klanten zonder reeds aanwezige SIP telefonie installatie
- Keypad t.b.v. pincode toegang
- Optioneel verkrijgbaar: RFID 125 KHz reader t.b.v. toegang incl. 4 toegangsbadges
- Omdat SIP een gestandaardiseerd protocol is zou deze deurintercom op elk SIP netwerk aangemeld moeten kunnen worden.

[**PDF DATASHEET**](#)