

VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017600

PortaDial Touch Type 1B

Artikelnummer: 30241004

**€781,00**

Incl. 21% BTW

De PortaDial Touch 1B is een deurintercom met vier LCD schermen en vier capacitieve drukknoppen. Deze deurintercom wordt gebruikt in combinatie met ee...

De PortaDial Touch 1B is een deurintercom met vier LCD schermen en vier capacitieve drukknoppen.

Deze deurintercom wordt gebruikt in combinatie met een PortaDial interface. Door het gebruik van een losse interface is er een afstand mogelijk van maximaal 100 meter tussen de deurintercom en interface. De PortaDial Touch 1B kan via de interface een luister-sprek verbinding opbouwen op analoge, SIP, GSM of stand-alone basis.

LET OP: bij dit type deurintercom hoort een separate interface!

Specificaties

- Deze deurintercom is makkelijk te installeren en te programmeren, is vandaalbestendig en spatwaterdicht.
- Deze PortaDial kan worden toegepast bij de ingang van een bedrijfspand of bij mensen thuis als toegangscontrole systeem. Verder kan deze deurintercom gebruikt worden om mensen toegang te verlenen bij deuren, hekwerken, poorten en slagbomen (bijvoorbeeld aan een vracht- of personenauto).
- De deurintercom dient met een UTP kabel aangesloten te worden op een PortaDial interface.
- Deze deurintercom kan worden toegepast op de volgende Interfaces:
 - Interface Type 8 Touch
 - Interface Type 8 Touch 4DP
 - Interface Type 8 Touch SIP
 - Interface Type 8 Touch 4DP SIP
 - Access LT Interface
- Standaard wordt deze deurintercom als inbouwmodel geleverd. Door er een RVS opbouwrand bij te bestellen kan deze op de juiste manier tegen bijvoorbeeld een muur worden geplaatst. Hiervoor zijn er drie opbouwranden beschikbaar namelijk een RVS gestraalde, een RVS geborstelde en een RVS gestraalde in RVS316 kwaliteit. Er kan ook een inbouwframe geleverd worden. Deze kan de aannemer bijvoorbeeld alvast in het metselwerk plaatsen. De deurintercom kan er vervolgens op een later tijdstip zonder problemen in afgemonteerd worden.

- Aansluitingen:
 - 1xCAT5 RJ45 (8 aders benut) richting de interface, maximaal 100 meter
- Voor dit product zijn beveiligingsmateriaal, bevestigingsmateriaal en reserve onderdelen verkrijgbaar op aanvraag.
- Afmetingen (B x H x D)
 - Frontplaat: 109×229×33
 - Sparingsmaat: 97×195×33
 - Als de opbouwrand als inbouwbak gebruikt wordt, is de sparingsmaat: 113,6×233,6×46