

VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017600

PortaDial type S01 milled, with 1 push button

Artikelnummer: 30031010-S01

**€466,00**

Incl. 21% BTW

De PortaDial S01 is een deurintercom met één drukknop. Deze deurintercom wordt gebruikt in combinatie met een PortaDial interface. Door gebruik te mak...

De PortaDial S01 is een deurintercom met één drukknop.

Deze deurintercom wordt gebruikt in combinatie met een PortaDial interface. Door gebruik te maken van een aparte interface zijn afstanden van honderden meters mogelijk tussen deurintercom en interface, ongeacht het type bekabeling. De PortaDial S01 kan via de interface een luister-spreekverbinding tot stand brengen op analoge, SIP, GSM of stand-alone basis.

LET OP: dit type deurintercom vereist een aparte interface!

Specificaties

- De deurintercom moet 2-draads worden aangesloten op een PortaDial interface.
- Deze deurintercom kan worden toegepast op de volgende interfaces:
 - Interface Type 3
 - Interface type 3SIP
 - Interface type 4
 - Interface type 5
 - Interface type 6
 - Interface type 6SIP
 - Toegangsinterface
 - Intercom Type 9
 - GSM-interface V1
- Standaard wordt deze deurintercom geleverd als inbouwmodel. Door een roestvrijstalen opbouwframe te bestellen, kan hij op de juiste manier tegen bijvoorbeeld een muur worden geplaatst. Er zijn drie opbouwframes beschikbaar, namelijk een RVS gestraald, een RVS geborsteld en een RVS gestraald in RVS 316 kwaliteit. Er kan ook een inbouwframe geleverd worden. Deze kan de aannemer bijvoorbeeld in het metselwerk plaatsen. De deurintercom kan er dan later zonder problemen in gemonteerd worden.

- Aansluitingen:
 - 1xCAT5 (2 aders gebruikt) naar de interface, maximaal 400 meter.
- Beveiligingsapparatuur, bevestigingsmateriaal en reserveonderdelen zijn op aanvraag verkrijgbaar voor dit product.
- Afmetingen (B x H x D)
 - Frontpaneel: 109×229×33
 - Afmetingen nis: 97×195×33
 - Als de opbouwrand wordt gebruikt als inbouwdoos, is de sparaftmeting: 113,6×233,6×46

[**PDF DATASHEET**](#)

[**PDF MANUAL**](#)