

VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017600

ProSafe 24 Gigabit Stacking Kit

Artikelnummer: AX742

**€444,00**

Incl. 21% BTW

AX742 Stacking Kit is de kosteneffectieve voorkeursmethode voor lokale Virtual Chassis Stacking waarbij beide I/O-bays aan de achterzijde worden gebru...

AX742 Stacking Kit is de kosteneffectieve voorkeursmethode voor lokale Virtual Chassis Stacking waarbij beide I/O-bays aan de achterzijde worden gebruikt. Wanneer sommige schakelaars ver weg staan, maken betaalbare SFP+ (AX743) en 10GBase-T (AX745) I/O-modules vezel- of koperverbindingen op afstand mogelijk, waarbij nog steeds gebruik wordt gemaakt van de zero-touch stacking-functionaliteit van de achterste bays.

Specificaties

- Voor implementatiegemak zijn de twee I/O-bays aan de achterzijde van de M5300-serie vooraf geconfigureerd voor stapelmodus in de standaard fabrieksinstellingen, waardoor zero-touch stapelen mogelijk wordt zodra connectiviteit aan de achterzijde wordt gedetecteerd.
- Koper, glasvezel kunnen worden gemengd en gematcht voor stapelinterconnectie
- Een AX742 stapelkit per M5300 switch voor lokale, dubbele ringtopologie.
- AX742 is een bundel: 2 CX4 I/O-modules AX744 + 1 stapelende CX4-kabel (1m – 3,3 ft)
- Nieuwste IEEE 802.3ak 10GBASE-CX4-specificaties (infiniband)
- Elke I/O-module heeft een half-duplex snelheid van 12 Gbps (24 Gbps full-duplex) met een kabel van 1 m.
- Dual ring stacking interconnect is 48 Gbps per switch (384 Gbps per stack) wanneer één AX742 kit per switch (twee I/O modules).
- Langere kabel kan worden gebruikt (standaard infiniband CX4 kabel).