

VoIP en Mobiel

Vladdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017600

R&S®LANCOM GS-2426P

Artikelnummer: 61670

**€1.185,00**

Incl. 21% BTW

De LANCOM GS-2426P is de efficiënte LAN-side basis voor kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) die een betrouwbare Layer 2 switching oplossing incl...

De LANCOM GS-2426P is de efficiënte LAN-side basis voor kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) die een betrouwbare Layer 2 switching oplossing inclusief Power over Ethernet nodig hebben. De Layer 2 functionaliteit met VLAN ondersteuning, QoS en geavanceerde beveiligingsmechanismen optimaliseert het dataverkeer en beschermt het netwerk tegen ongeautoriseerde toegang. Met 24 Gigabit Ethernet-poorten (IEEE 802.3af/at) die geschikt zijn voor PoE+ en een totaal PoE-vermogen van 185 watt voorziet de access switch aangesloten eindapparaten zoals IP-camera's en access points van stroom – zonder extra voedingseenheden of complexe bekabeling. Twee extra combo-poorten (TP/SFP) maken flexibele netwerkuitbreiding mogelijk via glasvezel- of koperverbindingen. Voor eenvoudig beheer zijn een webgebaseerde GUI, een CLI of de LANCOM Management Cloud (LMC) beschikbaar – ideaal voor gecentraliseerde apparaat configuraties en geautomatiseerde uitrol.

Specificaties

- Gigabit toegangsswitch met 24× 1 Gigabit Ethernet-poorten en 2 combo-poorten (TP/SFP)
- PoE-ondersteuning in overeenstemming met IEEE 802.3af/at tot 185 watt PoE-budget voor efficiënte voeding van aangesloten apparaten
- Energiebesparingsfunctie in overeenstemming met IEEE 802.3az – poort wordt uitgeschakeld wanneer er geen gegevens worden verzonden
- Beveiliging door configureerbare toegangscontrole op alle poorten in overeenstemming met IEEE 802.1X
- Beveiligd beheer op afstand via TACACS+, SSH, SSL en SNMPv3
- Cloud-managed LAN voor snelle configuratie en eenvoudig beheer via de LANCOM Management Cloud
- IPv6 en IPv4 ondersteuning voor moderne bedrijfsnetwerken
- Inclusief 2× 19" montagebeugels, seriële configuratiekabel en IEC-voedingskabel

- 5 jaar vervangingservice op alle componenten

Inhoud verpakking

- Gedrukte installatiegids (DE/EN)
- Seriële configuratiekabel, 1,5m
- IEC-voedingskabel
- Twee 19" beugels voor rekmontage

[PDF DATASHEET](#)