

VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017600

Robin Compact Secure SIP, 1 toets

Artikelnummer: C91060

**€975,00**

Incl. 21% BTW

Een moderne intercom die gebruik maakt van slimme IP-technologie. De bediening is eenvoudig: druk op de knop met het belsymbool bij de deur. De intercom...

Een moderne intercom die gebruik maakt van slimme IP-technologie. De bediening is eenvoudig: druk op de knop met het belsymbool bij de deur. De intercom zendt een belsignaal uit en maakt verbinding met de geconfigureerde telefoon of unit.

De Robin Compact SIP communiceert via het SIP-protocol, waardoor hij kan worden aangesloten op een groot aantal PABX- en telefoonsystemen. De intercom werd geïntroduceerd in 2009 en heeft zich sindsdien bewezen als een zeer betrouwbaar intercomsysteem dat eenvoudig is aan te sluiten op de (hosted) VoIP-telefonieomgeving. De volledig geanodiseerde aluminium behuizing biedt de unit uitstekende bescherming tegen extreme weersomstandigheden. In plaats van een mechanische drukknop om de bel te laten rinkelen, maakt het apparaat gebruik van piëzotechnologie, waardoor het minder gevoelig is voor de effecten van vocht en vorst.

SIP-protocol

Dankzij het universele Session Initiation Protocol (SIP) zijn de intercoms ideaal voor aansluiting op telecommunicatiesystemen van andere merken, zoals bewakingssystemen en telefooncentrales op basis van VoIP. Klik op de knop [Compatibiliteit](#) hierboven voor informatie over de ondersteunde telefoonsystemen. De Robin SIP-intercoms hebben hun eigen SIP-protocolstack en geen interne ATA.

***Behuizing**

De behuizing is gemaakt van geanodiseerd aluminium met een licht geborstelde afwerking aan de voorkant. De unit wordt standaard geleverd als inbouwmodel, maar kan optioneel worden geleverd met een opbouwbehuizing (type C01100). Voor installatie in betonnen of gemetselde muren kan de Robin inbouwdoos met insteloptie (type C01110) worden gebruikt.

Voeding

De Robin SIP-videosystemen worden gevoed via "power-over-ethernet" (PoE, IEEE 802.3af). Hierdoor is er geen aparte voeding nodig. Eén IP-verbinding met het interne netwerk is voldoende.

Webgebaseerde configuratie

Configuratie, zoals het instellen van telefoonnummers, gebeurt via een praktische webinterface. Voor elke drukknop kunnen drie telefoonnummers of groepsnummers worden geprogrammeerd, die achtereenvolgens worden gebeld als het vorige telefoonnummer is ingeschakeld of niet wordt beantwoord.

Bediening van deuren, slagbomen en poorten

Met een geïntegreerd deurcontact kun je eenvoudig en veilig op afstand toegang verlenen aan bezoekers. De deur wordt geopend door middel van een instelbare drukknopcombinatie. Indien nodig kunnen complexere of meerdere circuits worden geïmplementeerd met een apart verkrijgbare IP Quad webrelaisunit (type C01037), die vier relais heeft en overal in het netwerk kan worden geplaatst.

Specificaties

- Eigen SIP-protocolstack (geen interne ATA).
- Getest op diverse H.264 videotelefoons (Counterpath BRIA, Cisco, Grandstream, Yealink) en (gehoste) VoIP-telefonieplatforms.
- Op afstand openen van deuren en slagbomen met behulp van het geïntegreerde deuropenerrelais of externe IP-webrelais. Max. 24V/18W.
- Voeding via Ethernet (PoE IEEE 802.3af). Max 6 Watt.

[PDF DATASHEET](#)