

**VoIP en Mobiel**

Vlakdissel 9  
1648 HJ De Goorn  
info@voipenmobiel.nl  
088-5017600

**Robin Proline SIP 4 For Teams Silver**

Artikelnummer: C93067

**€1.266,00**

Incl. 21% BTW

**Maak kennis met de Robin PRO SIP-intercom – de toekomst van slimme communicatie. Ontworpen met geavanceerde IP-technologie, biedt deze intercom naadloze...**

Maak kennis met de Robin PRO SIP-intercom – de toekomst van slimme communicatie. Ontworpen met geavanceerde IP-technologie, biedt deze intercom naadloze, intuïtieve bediening. Druk simpelweg op de belknop bij de deur, en de intercom zal een duidelijk belsignaal uitzenden, waardoor je direct verbonden bent met de geconfigureerde telefoon of het geconfigureerde apparaat.

De Proline SIP is ontworpen met het oog op veelzijdigheid en maakt gebruik van het veilige SIP-protocol, waardoor hij moeiteloos kan worden geïntegreerd met een groot aantal PABX- en telefoonsystemen. Of het nu voor privé- of zakelijk gebruik is, de betrouwbaarheid is ongeëvenaard.

Voor extra gebruiksgemak is de intercom voorzien van graveerbare, verlichte drukknoppen, die zelfs bij weinig licht goed zichtbaar zijn. Ervaar ongeëvenaarde prestaties met een verbluffende 1080p resolutie en kristalheldere HD-audio, aangedreven door geavanceerde OPUS- en G.722-codecs. Deze combinatie van high-definition video en superieure geluidskwaliteit zorgt ervoor dat elke communicatie scherp en duidelijk is, en verbetert uw veiligheid en gemak.

**SIP-protocol**

Dankzij het universele Session Initiation Protocol (SIP) zijn de intercoms ideaal voor aansluiting op telecommunicatiesystemen van andere merken, zoals bewakingssystemen of telefooncentrales op basis van VoIP. Klik op de knop [Compatibiliteit](#) hierboven voor informatie over de ondersteunde telefoonsystemen. De Robin SIP-intercoms hebben hun eigen SIP-protocolstack en geen interne ATA.

**\*Behuizing**

De behuizing is gemaakt van geanodiseerd aluminium met een licht geborstelde afwerking aan de voorkant. De unit wordt standaard geleverd als inbouwmodel, maar kan optioneel worden geleverd met een opbouwbehuizing (type C03001). Voor installatie in betonnen of gemetselde muren kan de Robin inbouwdoos met insteloptie (type C01112) gebruikt worden.

**Drukknoppen**

De piëzodrukknoppen hebben achtergrondverlichting achter het label. De intensiteit van de achtergrondverlichting kan ingesteld worden via de

webinterface (behalve bij de variant met 1 drukknop). Elke drukknop kan een unieke (naam)gravure krijgen, die gespecificeerd kan worden bij het bestellen van de intercomunit. Gegraveerde labels kunnen indien nodig ook later worden besteld.

### **Voeding**

De Robin SIP-videosystemen worden gevoed via "power-over-ethernet" (PoE, IEEE 802.3af). Hierdoor is er geen aparte voeding nodig. Eén IP-verbinding met het interne netwerk is voldoende.

### **Webgebaseerde configuratie**

Configuratie, zoals het instellen van telefoonnummers, gebeurt via een praktische webinterface. Voor elke drukknop kunnen drie telefoonnummers of groepsnummers worden geprogrammeerd, die achtereenvolgens worden gebeld als het vorige telefoonnummer is ingeschakeld of niet wordt beantwoord.

### **Bediening van deuren, slagbomen en poorten**

Met een geïntegreerd deurcontact kun je eenvoudig en veilig op afstand toegang verlenen aan bezoekers. De deur wordt geopend door middel van een instelbare drukknopcombinatie. Indien nodig kunnen complexere of meerdere circuits worden geïmplementeerd met een apart verkrijgbare IP Quad webrelaisunit (type C01037), die vier relais heeft en overal in het netwerk kan worden geplaatst.

### **Specificaties**

- Detectie omgevingsgeluid (VOX)
- Getest in combinatie met een grote verscheidenheid aan (Hosted) IP-PBX / UC Platforms.
- Eén geïntegreerd droog relais, normaal openend, max 24V/18W. Optioneel verkrijgbaar: IP-Quad-Webrelay
- Voeding via Ethernet (PoE IEEE 802.3af). Max 6 Watt
- Programmeer tot 3 telefoonnummers voor elke knop, die achtereenvolgens worden gebeld als het vorige telefoonnummer in gesprek is of niet wordt beantwoord.
- Geanodiseerd aluminium (3 mm) met geborstelde afwerking. Koepel van gehard optisch glas met fotochromatische eigenschappen om de lens te beschermen. Gegraveerde drukknoppen met achtergrondverlichting.

### **[PDF DATASHEET](#)**