

VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017600

Robin Proline SIP SV Keypad Silver

Artikelnummer: C93058

**€1.963,00**

Incl. 21% BTW

Maak kennis met de Robin PRO SIP-intercom – de toekomst van slimme communicatie. Ontworpen met geavanceerde IP-technologie, biedt deze intercom naadloze...

Maak kennis met de Robin PRO SIP-intercom – de toekomst van slimme communicatie. Ontworpen met geavanceerde IP-technologie, biedt deze intercom naadloze, intuïtieve bediening. Druk gewoon op de belknop bij de deur, en de intercom zal een duidelijk belsignaal uitzenden en je direct verbinden met de geconfigureerde telefoon of het geconfigureerde apparaat.

De Proline SIP is ontworpen met het oog op veelzijdigheid en maakt gebruik van het veilige SIP-protocol, waardoor hij moeiteloos kan worden geïntegreerd met een groot aantal PABX- en telefoonsystemen. Of het nu voor privé- of zakelijk gebruik is, de betrouwbaarheid is ongeëvenaard.

Voor extra gebruiksgemak is de intercom voorzien van graveerbare, verlichte drukknoppen die goed zichtbaar zijn, zelfs bij weinig licht. Ervaar ongeëvenaarde prestaties met een verbluffende 1080p resolutie en kristalheldere HD-audio, aangedreven door geavanceerde OPUS- en G.722-codecs. Deze combinatie van high-definition video en superieure audiokwaliteit zorgt ervoor dat elke communicatie helder en duidelijk is, wat uw veiligheid en gemak vergroot.

Camera

De Robin ProLine SV SIP is uitgerust met een 13 megapixel camera die 1080p HD videoresolutie levert. Uitgerust met een groothoeklens met een brede kijkhoek, biedt het een uitgebreid beeld van de omgeving. De camera zit in een duurzame koepel van gehard optisch glas met fotochromatische eigenschappen, die zowel bescherming als vandalismebestendigheid biedt.

Veilig SIP-protocol

Dankzij het universele Session Initiation Protocol (SIP) zijn de intercoms ideaal voor aansluiting op telecommunicatiesystemen van andere merken, zoals bewakingssystemen en VoIP-gebaseerde PBX'en. Klik op de knop [Compatibiliteit](#) hierboven voor informatie over ondersteunde telefoonsystemen. De Robin SIP-intercoms hebben hun eigen SIP-protocolstack en geen interne ATA.

Behuizing

De behuizing is gemaakt van geanodiseerd aluminium met een licht geborstelde afwerking aan de voorkant. De unit wordt standaard geleverd

als inbouwmodel, maar kan optioneel worden geleverd met een opbouwbehuizing (type C03001). Voor installatie in betonnen of gemetselde muren kan de Robin inbouwdoos met versteloptie (type C01112) gebruikt worden.

Drukknoppen

De piëzodrukknoppen hebben achtergrondverlichting achter het label. De intensiteit van de achtergrondverlichting kan ingesteld worden via de webinterface (behalve voor de variant met 1 drukknop). Elke drukknop kan voorzien worden van een unieke (naam)gravure, die gespecificeerd kan worden bij het bestellen van de intercomunit. Gegraveerde labels kunnen indien nodig ook later worden besteld.

Stroomvoorziening

De Robin SIP-videosystemen worden gevoed via "power-over-ethernet" (PoE, IEEE 802.3af). Hierdoor is er geen aparte voeding nodig. Een IP-verbinding met het interne netwerk is voldoende.

Webgebaseerde configuratie

Configuratie, zoals het instellen van telefoonnummers, gebeurt via een handige webinterface. Voor elke drukknop kunnen drie telefoonnummers of groepsnummers worden geprogrammeerd, die achtereenvolgens worden gebeld als het vorige telefoonnummer is ingeschakeld of niet wordt beantwoord.

Bediening van deuren, slagbomen en poorten

Met een geïntegreerd deurcontact kun je eenvoudig en veilig op afstand toegang verlenen aan bezoekers. De deur wordt geopend door middel van een instelbare drukknopcombinatie. Indien nodig kunnen complexere of meerdere circuits worden geïmplementeerd met een apart verkrijgbare IP Quad webrelaisunit (type C01037), die vier relais heeft en overal in het netwerk kan worden geplaatst.

Specificaties

- IP-camera van 13 megapixel met groothoeklens.
- HD-video (1080p) met H264/RTSP.
- Tot 4 live videostreams tegelijkertijd.
- Video-opname met lokale opslag op de interne SD-kaart (externe speler vereist)
- Bewegingsdetectie, detectie omgevingsgeluid (VOX). Via webinterface (meer informatie in de handleiding).
- Programmeer tot 3 telefoonnummers voor elke knop, die achtereenvolgens worden gebeld als het vorige telefoonnummer in gesprek is of niet wordt beantwoord.
- Getest in combinatie met een groot aantal H.264-videotelefoons. Zie compatibiliteitsoverzicht. Ook compatibel met Microsoft Teams
- Voeding via Ethernet (PoE IEEE 802.3af). Max. 6 watt
- Geanodiseerd aluminium (3 mm) met geborstelde afwerking. Koepel van gehard optisch glas met fotochromatische eigenschappen om de lens te beschermen.
- Gegraveerde toetsen met LED-achtergrondverlichting.

[PDF DATASHEET](#)